

別紙2 サーバ機器等の機能・性能

1. ADサーバ (2台)

項目		仕様内容
サーバ 本体	形状タイプ	19インチラックに搭載可能であり、1Uとする。
	C P U	Xeonプロセッサ 4コア以上の処理能力を持つもの。
	メモリ	16GB以上であること。
	ハードディスク (システム領域)	<ul style="list-style-type: none"> ・ SAS対応10,000rpm以上であること。 ・ 内蔵600GB× 2 ・ RAID構成についてはRAID1で構成すること
	ハードディスク (バックアップ用)	<ul style="list-style-type: none"> ・ SAS対応10,000rpm以上であること。 ・ 内蔵600GB以上であること。
	光学ドライブ	固定式DVD-ROMドライブを内蔵していること。 (CD-ROM読込：最大24倍速以上、DVD-ROM読込：最大8倍速以上)
	ネットワーク機能	<ul style="list-style-type: none"> ・ 2ポート (1000BASE-T/100Base-TX/10Base-T) ・ チーミング構成とすること。
	インターフェース	・USBを4ポート以上有すること。
高性能無停電電源装置		・ 定格容量：1500VA/1200W
OS		Microsoft Windows Server 2022 Standard(日本語版)

2. MECM管理サーバ

項目		仕様内容
サーバ 本体	形状タイプ	19インチラックに搭載可能であり、2U以内とする。
	C P U	・ Xeon プロセッサ 16コア以上の処理能力を持つもの。
	メモリ	64GB以上であること。
	ハードディスク (システム、APP領域)	<ul style="list-style-type: none"> ・ SAS対応10,000rpm以上であること。 ・ 内蔵300GB× 2 ・ RAID構成についてはRAID1で構成すること
	ハードディスク (WSUS/MECM/SQLDB)	<ul style="list-style-type: none"> ・ SAS対応10,000rpm以上であること。 ・ 内蔵300GB× 4 ・ RAID構成についてはRAID1+0で構成すること
	ハードディスク (バックアップ用)	<ul style="list-style-type: none"> ・ SAS対応10,000rpm以上であること。 ・ 内蔵600GB以上であること。
	光学ドライブ	固定式DVD-ROMドライブを内蔵していること。 (CD-ROM読込：最大24倍速以上、DVD-ROM読込：最大8倍速以上)
	ネットワーク機能	<ul style="list-style-type: none"> ・ 2ポート (1000BASE-T/100Base-TX/10Base-T) ・ チーミング構成とすること。
	インターフェース	・USBを4ポート以上有すること。
高性能無停電電源装置		・ 定格容量：1500VA/1200W
OS		Microsoft Windows Server 2022 Standard(日本語版)

3. MECM配付サーバ

項目	仕様内容

サーバ 本体	形状タイプ	19インチラックに搭載可能であり、2U以内とする。
	C P U	・ Xeon 7 th プロセッサ 8 コア以上の処理能力を持つもの。
	メモリ	32GB以上であること。
	ハードディスク (システム領域)	・ SAS対応10,000rpm以上であること。 ・ 内蔵600GB× 2 ・ RAID構成についてはRAID1で構成すること
	ハードディスク (バックアップ用)	・ SAS対応10,000rpm以上であること。 ・ 内蔵600GB以上であること。
	光学ドライブ	固定式DVD-ROMドライブを内蔵していること。 (CD-ROM読込：最大24倍速以上、DVD-ROM読込：最大8倍速以上)
	ネットワーク機能	・ 2ポート (1000BASE-T/100Base-TX/10Base-T) ・ チーミング構成とすること。
	インターフェース	・USBを4以上ポート有すること。
高機能無停電電源装置	・ 定格容量：1500VA/1200W	
OS	Microsoft Windows Server 2022 Standard(日本語版)	

4. SEPMサーバ(2台)

項目		仕様内容
サーバ 本体	形状タイプ	19インチラックに搭載可能であり、2U以内とする。
	C P U	・ Xeon 7 th プロセッサ 8 コア以上の処理能力を持つもの。
	メモリ	32GB以上であること。
	ハードディスク	・ SAS対応10,000rpm以上であること。 ・ 内蔵600GB× 2 ・ RAID構成についてはRAID1で構成すること。
	ハードディスク (バックアップ用)	・ SAS対応10,000rpm以上であること。 ・ 内蔵600GB以上であること。
	光学ドライブ	固定式DVD-ROMドライブを内蔵していること。 (CD-ROM読込：最大24倍速以上、DVD-ROM読込：最大8倍速以上)
	ネットワーク機能	・ 2ポート (1000BASE-T/100Base-TX/10Base-T) ・ チーミング構成とすること。
	インターフェース	・USBを4以上ポート有すること。
高機能無停電電源装置	・ 定格容量：1500VA/1200W	
OS	Microsoft Windows Server 2022 Standard(日本語版)	

5. サーバラック関連

項目	仕様内容
サーバラック	・ 19インチラック ・ 耐震キット
モニター	・ 17インチ ラック・ コンソール
KVMスイッチ	・ 8ポート
KVMケーブル	・ USB、1.8m