### 同等品承認申請書(執務用椅子)

### 【留意事項】

- 1 入札参加希望者ごとに、同等品承認申請書の提出は1回までとし、1つの品名ごとに、承認申請できるのは3品までとする。
- 2 1つの品名ごとに、1つのメーカーで同等品として承認するのは1品までとする。
- 3 仕様書別紙で示すメーカーについて、当該メーカーの他の製品(基準品以外の製品)を同等品として承認申請することはできない。

### 下記製品について同等品として申請しますので、承認の可否についてご回答ください。

# 令和 年 月 日

(入札参加希望者)

商号

分類		基準品 コクヨ Wizard4	【承認希望物品】 メーカー名: 商品名:	備考	
		型番:C06-W232CW	型番:	※記載内容が確認できるカタ ログ等を抜粋して添付するこ	
	脚幅(脚径)	680mm	( ) mm	と。なお記載内容を証する部分にマーカー着色等すること。	
	奥行	570~720mm	( ) ~ ( ) mm	※執務椅子については実物を	
	高さ	950~1040mm	( ) ~ ( ) mm	持参し管財課職員に機能等を 説明すること。	
	座幅	505mm	( ) mm	武内 9 ること。	
サイズ	背幅	455mm	( ) mm		
	座奥行幅	410mm~460mm	( ) ~ ( ) mm		
	座高	420~510mm	( ) ~ ( ) mm		
	肘高	620~810mm	( ) ~ ( ) mm		
	座面クッション(最厚部)	65mm	( ) mm		
	背フレーム	強化ナイロン			
	座面クッション	スラブウレタン			
素材	脚部	強化ナイロン5本脚			
	脚部キャスター	ナイロン双輪			
	張地(座面、背もたれ)	布:ポリエステル	座面: 背もたれ:		
	背もたれの形状	ハイバック			
	健康配慮① (肩·背)	上部が柔軟に動く構造			
	健康配慮②(腰) ※ランバーサポート	レバーで調節可能な内蔵型			
	ロッキング方式	背座角度連動□ッキング			
	ロッキング固定	4段階で固定が可能			
機能	座面機能	体圧分散、前滑り防止機能			
	座面奥行調整	50mm程度の調整幅			
	可動肘(上下)	100mmの調整幅			
	可動肘(水平)	70mm程度の調整幅			
	可動肘(角度)	内側23°			
	操作性	操作レバーの集約			
安全性	安全基準	JOIFAガイドライン準拠	□JOIFAガイドライン準拠		
女主性 耐久性 品質保証 ※満たす場合 図を記入	耐久性(JIS規格対応)	JOIFA会員	□JIS規格対応済み		
	取得認証	ISO9001/14001認証済	□ISO9001/14001認証済	_	
	保証期間	JOFIAガイドライン準拠	□JOFIAガイドライン準拠	_	
環境配慮 ※満たす場合 ☑を記入	グリーン購入法	適合	□適合		
費用面	価格(税抜)	114,500			

### 同等品承認申請書(執務用机(両面、アジャスター脚))

#### 【留意事項】

- 1 入札参加希望者ごとに、同等品承認申請書の提出は1回までとし、1つの品名ごとに、承認申請できるのは3品までとする。
- 2 1つの品名ごとに、1つのメーカーで同等品として承認するのは1品までとする。
- 3 仕様書別紙で示すメーカーについて、当該メーカーの他の製品(基準品以外の製品)を同等品として承認申請することはできない。

# 下記製品について同等品として申請しますので、承認の可否についてご回答ください。

令和	在	月	- A

(入札参加希望者)

商号

分類		基準品 コクヨ workfit	【承認希望物品】 メーカー名 : 商品名 :	備考	
		型番: SD-WFA1212SAAMAWNN	型番:	※記載内容が確認できるカタロク 等を抜粋して添付すること。なお	
	幅	1200mm	( ) mm	記載内容を証する部分にマーカー 着色等すること。	
本体サイズ	奥行	1200mm	( ) mm	4047 VCC.	
	高さ	720 mm	( ) mm		
	天板(表面材)	メラミン化粧板			
	天板(エッジ)	樹脂押出材(ABS樹脂)			
天板	天板(芯材)	パーティクルボード			
	天板(厚み)	25mm	( ) mm		
	天板(色)	4色(白、木目3色)			
	配線孔(開口部寸法)	240×240mm	( ) mm		
	配線カバー(素材)	樹脂(ABS)			
	配線カバー(形式)	奥行方向に2分割/両サイドに開口			
	配線カバー(機能)	カバーの開口方向を内外に切り替え可能			
配線孔 (デスク中央)	コードダクト(サイズ)	W305×D268×H110mm	( ) mm		
	コードダクト(素材)	スチール(焼付塗装)			
	モニターアーム	設置可能			
	支柱 (素材)	スチール(メラミン焼付塗装)			
脚	脚ベース(素材)	アルミダイカスト(焼付塗装)			
	脚(色)	2色			
	アジャスター機能	あり			
機能	連結時の中間脚のインセット機能	あり 内側へ369mm取り付け可能			
	耐荷重(最大積載重量)	100kg以上	( ) kg以上		
安全性	安全基準	JOIFAガイドライン準拠	□JOIFAガイドライン準拠		
耐久性 耐久性 品質保証 ※満たす場合 ☑を記入	耐久性(JIS規格対応)	JOIFA会員	□JIS規格対応済み		
	取得認証	ISO9001/14001認証済	□ISO9001/14001認証済		
	保証期間	JOFIAガイドライン準拠	□JOFIAガイドライン準拠		
環境配慮 ※満たす場合☑を記入	グリーン購入法	適合	□適合		
費用面	価格(税抜)	115,900			

### 同等品承認申請書(執務用机(片面))

# 【留意事項】

- 1 入札参加希望者ごとに、同等品承認申請書の提出は1回までとし、1つの品名ごとに、承認申請できるのは3品までとする。
- 2 1つの品名ごとに、1つのメーカーで同等品として承認するのは1品までとする。
- 3 仕様書別紙で示すメーカーについて、当該メーカーの他の製品(基準品以外の製品)を同等品として承認申請することはできない。

### 下記製品について同等品として申請しますので、承認の可否についてご回答ください。

### 令和 年 月 日

(入札参加希望者)

商号

分類		基準品 コクヨ workfit	【承認希望物品】 メーカー名: 商品名:	備考
		型番: SD-WFA147 N3	型番:	
	幅	1400mm	( ) mm	※記載内容が確認できるカタログ 等を抜粋して添付すること。なお
本体サイズ	奥行	700mm	( ) mm	記載内容を証する部分にマーカー 着色等すること。
	高さ	720 mm	( ) mm	
	天板(表面材)	メラミン化粧板		
	天板(エッジ)	樹脂押出材(ABS樹脂)		
天板	天板(芯材)	パーティクルボード		
	天板(厚み)	25mm	( ) mm	
	天板(色)	4色(白、木目3色)		
	配線孔(開口部寸法)	W240mm×D120mm	( ) mm	
	配線カバー(素材)	樹脂(ABS)		
配線孔	配線カバー(機能)	カバーの開口方向を内外に切り替え可能		
モニターアーム	コードダクト(サイズ)	W305×D135×H110mm	( ) mm	
	コードダクト(素材)	スチール(焼付塗装)		]
	モニターアーム	設置可能		
	支柱(素材)	スチール(メラミン焼付塗装)		
脚	脚ベース(素材)	アルミダイカスト(焼付塗装)		
	脚(色)	2色		
	アジャスター機能	あり		
機能	連結時の中間脚のインセット機能	あり 内側へ182mm取り付け可能		
	耐荷重(最大積載重量)	100Kg以上	( ) kg以上	
	安全基準	JOIFAガイドライン準拠	□JOIFAガイドライン準拠	
安全性耐久性	耐久性(JIS規格対応)	JOIFA会員	□JIS規格対応済み	
品質保証 ※満たす場合 ☑を記入	取得認証	ISO9001/14001認証済	□ISO9001/14001認証済	
	保証期間	JOIFAガイドライン準拠	□JOFIAガイドライン準拠	
環境配慮 ※満たす場合図を記入	グリーン購入法	適合	□適合	
費用面	価格 (税抜)	104,000		

# 同等品承認申請書(キャスター付きワゴン)

# 【留意事項】

- 1 入札参加希望者ごとに、同等品承認申請書の提出は1回までとし、1つの品名ごとに、承認申請できるのは3品までとする。
- 2 1つの品名ごとに、1つのメーカーで同等品として承認するのは1品までとする。
- 3 仕様書別紙で示すメーカーについて、当該メーカーの他の製品(基準品以外の製品)を同等品として承認申請することはできない

# 下記製品について同等品として申請しますので、承認の可否についてご回答ください。

# 令和 年 月 日

(入札参加希望者)

商 号

		基準品	(承認希望物品)	
分類		コクヨ GTAワゴン	メーカー名:	備考
	刀块		商品名:	い用でう
		型番:DGT-FT3Y46-SAW1	型番:	
	幅	395mm	( ) mm	※記載内容が確認できるカタログ等を抜粋して添付す
本体サイズ	奥行	602mm	( ) mm	を扱粋して添わりること。なお記載 内容を証する部
	高さ	648mm	( ) mm	分にマーカー着色 等すること。
素材	本体	スチール(焼付塗装)		
JK PJ	鏡板	樹脂(ABS)		
色	本体•鏡板	2色(白、黒)		
	鍵	シリンダー錠(施錠開錠表示あり) 内筒交換可能		
機能	ラッチ	A4×2段引き出し部は地震時の飛び出し防止機能あり		
	キャスター	薄型自在キャスター(ロック機構付き)		
	安全基準	JOIFAガイドライン準拠	□JOIFAガイドライン準拠	
安全性 耐久性 品質保証 ※満たす場合 図を記入	耐久性(JIS規格対 応)	JOIFA会員	□JIS規格対応済み	
	取得認証	ISO9001/14001認証済	□ISO9001/14001認証済	
	保証期間	JOFIAガイドライン準拠	□JOFIAガイドライン準拠	
環境配慮 ※満たす場合図を 記入	グリーン購入法	適合	□適合	
費用面	価格(税抜)	83,200		

# 同等品承認申請書(キャビネット)

#### 【留意事項】

- 1 入札参加希望者ごとに、同等品承認申請書の提出は1回までとし、1つの品名ごとに、承認申請できるのは3品までとする。
- 2 1つの品名ごとに、1つのメーカーで同等品として承認するのは1品までとする。
- 3 仕様書別紙で示すメーカーについて、当該メーカーの他の製品(基準品以外の製品)を同等品として承認申請することはできない。

# 下記製品について同等品として申請しますので、承認の可否についてご回答ください。

#### 令和 年 月 日

(入札参加希望者)

商号

分類		基準品 コクヨ EIDA	【承認希望物品】 メーカー名: 商品名:	備考	
		型番:BWU-HD359-SAWN	型番:		
	幅	900mm	( ) mm	※記載内容が確認できるカタログ等	
本体サイズ	奥行	450mm	( ) mm	を抜粋して添付すること。なお記載 内容を証する部	
	高さ	1050mm	( ) mm	分にマーカー着色等すること。	
ベース	高さ	60mm	( ) mm		
天板	厚さ	20mm	( ) mm		
素材	本体	スチール(焼付塗装)			
亲彻	取手	樹脂(ABS)			
色	本体·鏡板	白			
6	天板	木目調			
	扉	3枚引き違い戸			
	収納	A4サイズ 3 段収納			
仕様	可動棚板	2枚			
	開口寸法	530mm	( ) mm		
	取つ手	ユニバーサルデザインへの配慮(大型引き 戸)			
	鍵	シリンダー錠 内筒交換可能			
機能	ラッチ	ラッチ			
	転落防止対策	可			
	安全基準	JOIFAガイドライン準拠	□JOIFAガイドライン準拠		
安全性 耐久性 品質保証 ※満たす場合 図を記入	耐久性(JIS規格対 応)	JOIFA会員	□JIS規格対応済み		
	取得認証	ISO9001/14001認証済	□ISO9001/14001認証済		
	保証期間	JOFIAガイドライン準拠	□JOFIAガイドライン準拠		
環境配慮 ※満たす場合図を 記入	グリーン購入法	適合	□適合		
費用面	価格(税抜)	142,700			

# 同等品承認申請書(会議テーブル①)

# 【留意事項】

- 1 入札参加希望者ごとに、同等品承認申請書の提出は1回までとし、1つの品名ごとに、承認申請できるのは3品までとする。
- 2 1つの品名ごとに、1つのメーカーで同等品として承認するのは1品までとする。
- 3 仕様書別紙で示すメーカーについて、当該メーカーの他の製品(基準品以外の製品)を同等品として承認申請することはできない。

# 下記製品について同等品として申請しますので、承認の可否についてご回答ください。

#### 令和 年 月 日

# (入札参加希望者)

商号

### 代表者職氏名

	比較	サイズ・仕様	【承認希望物品】 メーカー名: 商品名: 型番:
	幅	1800mm	( ) mm
本体サイズ	奥行	900mm	( ) mm
	高さ	720 mm	( ) mm
	天板(表面材)	メラミン化粧板	
	天板(エッジ)	ABS樹脂またはこれに相当する素材	
天板	天板(厚み)	20~25mm	
	天板(形状)	矩形	
	天板(色)	木目色から選択可能であること	
脚	脚(素材)	スチール、アルミダイキャストなど	
	天板	固定またはフラップ	
	脚(形状)	T字脚	
機能	脚(機能)	アジャスターまたはキャスター(ストッパ-機能あり)	
	配線ボックス①	あり(OAタップ収納可)	
	配線ボックス②	蓋、配線仕上げ等を整理するカバー付き(オブションであれば追加すること)	-
A III	安全基準	JOIFAガイドライン準拠	□JOIFAガイドライン準拠
安全性 耐久性 品質保証 ※満たす場合 ☑を記入	耐久性(JIS規格対応)	対応済	□JIS規格対応済み
	取得認証	ISO9001/14001認証済	□ISO9001/14001認証済
	保証期間	JOIFAガイドライン準拠	□JOFIAガイドライン準拠
環境配慮 ※満たす場合 ☑を記入	グリーン購入法	適合	□適合

備考

※記載内容が確認できる カタログ等を抜粋して添付 すること。なお記載内容を 証する部分にマーカー着 色等すること。

# 同等品承認申請書(会議テーブル②)

# 【留意事項】

- 1 入札参加希望者ごとに、同等品承認申請書の提出は1回までとし、1つの品名ごとに、承認申請できるのは3品までとする。
- 2 1つの品名ごとに、1つのメーカーで同等品として承認するのは1品までとする。
- 3 仕様書別紙で示すメーカーについて、当該メーカーの他の製品(基準品以外の製品)を同等品として承認申請することはできない。

# 下記製品について同等品として申請しますので、承認の可否についてご回答ください。

#### 令和 年 月 日

# (入札参加希望者)

商号

### 代表者職氏名

	比較	サイズ・仕様	【承認希望物品】 メーカー名: 商品名: 型番:
	幅	2800~3200mm	( ) mm
本体サイズ	奥行	1200mm	( ) mm
	高さ	720 mm	( ) mm
	天板(表面材)	メラミン化粧板など傷や汚れに強い素材	
	天板(エッジ)	ABS樹脂またはこれに相当する素材	
天板	天板(厚み)	20mm以上	
	天板(形状)	矩形	
	天板(色)	木目色から選択可能であること	
肱	脚(素材)	スチール、アルミダイキャストなど	
	天板	固定	
機能	脚(機能)	アジャスター付	
7成 形	配線ボックス①	2つ以上あり(OAタップ収納可)	
	配線ボックス②	蓋、配線仕上げ等を整理するカバー付き(オプションであれば追加すること)	-
	安全基準	JOIFAガイドライン準拠	□JOIFAガイドライン準拠
安全性 耐久性 品質保証 ※満たす場合 ☑を記入	耐久性(JIS規格対応)	対応済	□JIS規格対応済み
	取得認証	ISO9001/14001認証済	□ISO9001/14001認証済
	保証期間	JOIFAガイドライン準拠	□JOFIAガイドライン準拠
環境配慮 ※満たす場合 ☑を記入	グリーン購入法	適合	□適合

備考

※記載内容が確認できる カタログ等を抜粋して添付 すること。なお記載内容を 証する部分にマーカー着 色等すること。