

## 物 品 売 買 仮 契 約 書 (案)

沖縄県知事〇〇（以下「甲」という。）は次の物品を購入し、〇〇（以下「乙」という。）はこれを売却することについて、甲及び乙は下記の条項により契約を締結する。なおこの契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第8号の規定による議会の議決、又は地方自治法第179条第1項の規定による専決処分があった旨を契約の相手方に通知したときに本契約となるものとする。

### (契約内容)

**第1条** 物品の品名、規格、数量、納入期限、納入場所、契約金額及び契約保証金額は次のとおりとする。

(1) 品名、規格、数量

執務用机、執務用椅子及びキャスター付きワゴン等（本庁舎内分）（その2）の調達に係る仕様書（以下「仕様書」という。）のとおり

(2) 納入期限 令和9年3月31日

(3) 納入場所 沖縄県庁（沖縄県那覇市泉崎1-2-2）

(4) 契約金額 〇円

うち取引に係る消費税額及び地方消費税額〇円

(注) 「取引に係る消費税額及び地方消費税額」は、消費税法第28条第1項及び第29条の規定並びに地方消費税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき算出したもので、契約金額（但し非課税額は除く）に110分の10を乗じて得た額である。

(5) 契約保証金 沖縄県財務規則第101条による

### (信義則)

**第2条** 乙は、甲の指示及び別に定める仕様書等に基づいて、誠実に義務を履行するものとする。

### (検査)

**第3条** 乙は、物品を納入しようとするときは、あらかじめその旨を甲に通知し、甲の指示する場所において甲の立会を求め、遅延無く検査を受けなければならない。

2 前項の検査の結果不合格となった物品は、甲の指示する期限内に修補又はこれに代えて新たに調達し、前項の規定に準じ甲の再検査を受けなければならない。

3 前項の修補又は再調達に要する費用は、乙の負担とする。

4 納入及び検査に要する費用並びに検査のため変質し、変形し又は消耗破損したものは、全て乙の負担とする。

### (契約不適合責任)

**第4条** 物品に契約書または仕様書等に定める内容に適合しない状態（以下、この条において

「契約不適合」という。)があるときは、甲は乙に対して無償による契約不適合の修補又は再調達その他の方法による履行の追完を請求(以下、この条において「追完請求」という。)することができる。

- 2 前項の場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完を催告してもその期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求(以下、この条において「代金減額請求」という。)することができる。
- 3 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、甲は催告することなく直ちに代金減額請求をすることができる。
  - (1) 履行の追完が不能であると認められるとき。
  - (2) 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
  - (3) 特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約の目的を達成することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
  - (4) 前各号に掲げる場合のほか、前項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
- 4 契約不適合が仕様書等の内容により生じたものであるときは、追完請求または代金減額請求を行うことができない。ただし、乙が仕様書等の内容が不相当であることを知りながらこれを告げなかったときは、この限りではない。
- 5 第1項から第3項までの規定は、第7条の規定による契約の解除権の行使を妨げない。
- 6 甲は、契約不適合を理由として追完請求、代金減額請求又は損害賠償の請求をするときは、契約不適合を知った日から1年以内にその旨を乙に通知しなければならない。ただし、乙がその契約不適合を知っていたときは、この限りではない。

(履行遅延)

**第5条** 甲は、乙が契約期間内にその義務を履行し終らないため期間の延長を求めたときは、沖縄県財務規則(昭和47年沖縄県規則第12号)第109条第1項の規定により、遅延日数に応じた違約金を徴収して承認することができる。ただし、天災、地変その他乙の責によらないものについては、違約金は徴収しない。

(再委託、権利義務の譲渡の禁止)

**第6条** 乙は、書面により甲の承認を受けた場合を除き、第三者に対し調達業務の全部または一部の実施を委託し、もしくは請け負わせてはならない。

- 2 乙は、この契約から生ずる権利義務を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。ただし、信用保証協会又は中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては、この限りではない。

(契約の解除)

**第7条** 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。

- (1) 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)

第2条第6号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）であると認められるとき。

(2) 暴力団（暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。

(3) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用したと認められるとき。

(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、直接的又は積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していると認められるとき。

(5) 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

(6) 乙が正当な理由なく契約期間内にこの契約の全部若しくは一部を履行しないとき、又は、履行の見込みがないことが明らかになったとき。

(7) 乙がこの契約について談合その他の不正行為をしたとき。

(8) 乙がこの契約の解除を申し出たとき。

（違約金）

**第8条** 前条の規定により甲がこの契約を解除したときは、乙は、違約金として契約金額の100分の10に相当する額を甲に支払うものとする。

（不当介入に関する通報・報告）

**第9条** 乙は、本契約に関して、暴力団、暴力団員から不当介入を受けた場合は、これを拒否し、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。

（代金の支払）

**第10条** 甲は、第3条の検査の完了後、乙の適法な支払請求書を受理した日から30日以内に契約金額を支払うものとする。ただし、特別の理由がある場合はこの限りではない。

2 甲は、自己の責に帰すべき事由により支払いを遅延した場合は、政府契約の支払い遅延防止等に関する法律（昭和24年法律第256号）第8条第1項の規定に定められた率により計算した遅延利息を乙に支払うものとする。

（契約内容の変更等）

**第11条** 甲は、必要があるときは、乙と協議の上、この契約の内容を変更し、又は納入を中止させることができる。

2 乙は、この契約について、契約事項に明示されていない事項でも、物品の供給上当然必要なものは、甲の指示に従い、乙の負担で施行するものとする。

（協議）

**第12条** 乙は、この契約条項のほか、沖縄県財務規則の規定を守るものとし、もし、疑義を生じたときは甲、乙協議するものとする。

この契約の成立を証するため本書2通を作成し、双方記名押印して各1通を保有する。

令和 年 月 日

甲 沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号  
沖縄県知事 印

乙  
印

## 執務用机、執務用椅子及びキャスター付きワゴン等（本庁舎内分）（その２）の調達に係る仕様書

### 1 業務概要

#### (1) 納入場所への納品

受注者は別紙に定める什器（以下「納入品」という。）を本仕様書に定めるところにより納品する。

#### (2) 納入品に係る養生・墨出し・搬入・組立・設置

受注者は納入品に係る養生・墨出し・搬入・組立・設置業務を本仕様書に定めるところにより行う。業務時間は午前９時から午後５時を見込んでおり、部材搬入は原則、土日祝日に行うこととする。

### 2 納入場所

沖縄県庁（沖縄県那覇市泉崎１－２－２）

### 3 納期

令和９年３月３１日

### 4 業務体制表・具体的な業務スケジュールの作成と提出、所要の打合せ

受注者は契約締結後速やかに、業務体制表及び具体的な業務スケジュールを作成し、発注者に提出すること。また、発注者の求めに応じ、現場（納入場所）等での立会い、調整に迅速に対応できる体制を有するほか、本庁舎改修の工事請負事業者等の関係者との打合せ等の必要性が生じた場合には、適正に対応すること。

### 5 納入品

(1) 納入品は新品かつ未使用品であり、別紙に定める寸法・仕様を満たし、かつ、同等以上の機能等を有する製品であること。なお、仕様書別紙に示す基準品及び参考品については、納入品の仕様等を満たす製品である。

(2) 納入品は品名ごとに全て同一メーカーとすること。なお、天災等で受注者の責めに帰すことができない事情により全て同一メーカーとすることができない場合には、直ちに発注者に報告するとともに、対応を協議すること。

(3) 別紙に定める納入品の色については、入札後に発注者と受注者で調整の上、決定する。

(4) グリーン購入法に定められた特定調達品目にあつては、判断基準を満たす製品であること。国外の者にあつては当該国における同法の趣旨に沿った認定製品であること（証明書類を提出すること）。

(5) 一般社団法人日本オフィス家具協会（JOIFA）の安全基準ガイドラインに準拠した製品であること。国外の者にあつては同ガイドライン中、安全性評価基準については当該国の試験等で認められた製品にすることができると（証明書類を提出すること）。

(6) ISO9001 及び ISO14001 の認証を取得した工場で作成された製品であること。

- (7) 一般的な故障や経年劣化に対応した交換部品を保持し、迅速な修理が可能な製品であること。

## 6 養生・墨出し・搬入・組立・設置

### (1) 養生

受注者は必要な養生を行い、作業後は、養生の撤去・養生資材の回収を行うこと。

### (2) 墨出し

納入品の設置にあたり、発注者が提供するレイアウトをもとに、受注者で現場確認及び墨出しを行うこと。

### (3) 搬入・組立・設置

ア 受注者はレイアウト及び墨出しに基づき、納入品を搬入し、組立・設置すること。また作業で発生する梱包材は、受注者が持ち帰り処分すること。

イ 納入の際には、納入年月日、数量、メーカー等を記載した納品書と共に、納入品の取扱説明書等、必要な書類を提出すること。

## 7 不具合及び検査

### (1) 不具合

ア 作業による納入品の損傷等が明らかになった場合は、直ちに不具合のない新しいものと交換すること。

イ 納入品に関わる初期不具合が明らかになり、修理に時間を要する場合は、原則新しいものと交換すること。

ウ 発注者の責によらない故障・不具合が発生した場合は、無償で修理等を行うこと。ただし、その保証期間はメーカー保証基準とする。

エ 構造上の欠陥等により重大な故障・不具合が発生した場合は、前記ウの規定に関わらず無償で修理又は新しいものと交換等すること。

オ 一般社団法人日本オフィス家具協会（JOIFA）の安全基準ガイドラインで定める期間以内で修理や部品供給に応じること。

### (2) 検査

ア 受注者は作業完了後、その旨を発注者に通知し、立ち会った上で検査を受けなければならない。

イ 検査に直接必要な費用は、受注者の負担とする。

## 8 特記事項

(1) 契約金額には、現地下見、製品の運搬、養生、搬入・組立・設置・据付等、その他必要な打合せ、納品確認（品質材料、数量、規格等の妥当性の確認）等を含み、本業務の遂行に必要な経費は全て本契約金額に含まれること。

(2) 受注者は作業にあたり、関係法令を順守するとともに、事故防止のため安全対策を講ずること。

(3) 有資格者を配置して行う作業や官公署等による許認可手続きが必要な作業を行う場合

は、受注者にて手続きを行い、その費用は全て受注者の負担とする。

- (4) 受注者は、納入品や施設・設備の汚損が生じないよう必要な対策を講ずること。作業による納入品や施設・設備への汚損が認められる場合は、発注者の指示に基づき、受注者の責任において原状回復を図ること。
- (5) (1)から(4)に定めるほか、次の事案が発生した場合は、受注者の責任において賠償等を行うこと。
  - ・第三者、来庁者、職員及びその関係者等の人身・物損事故
  - ・作業車両等による事故
  - ・その他受注者の責任に基づく事故
- (6) 受注者は、発注者の他、納入場所の改修工事・警備関係者等と必要に応じ調整を行い、円滑な業務対応にあたるものとする。
- (7) 作業員が業務の関係者であることが分かるよう、制服や名札、腕章等を着用すること
- (8) 業務によって得た情報を他に漏らし、あるいは他の目的で使用してはならない。

【別紙1】基本什器

| No. | 品名                  | サイズ・仕様                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 特記                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 数量  | 単位 | 製品画像                                                                                 | 基準品                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>【共通事項】品質・保証期間等</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・JOIFAの安全基準ガイドラインに準拠していること（外国製品の場合は、同ガイドライン中の安全性評価基準について当該国の試験等で認められた製品とすることができること（証明書類を要提出））</li> <li>・JIS規格（日本工業規格）に対応した製品であること（JOIFAの会員でない場合）</li> <li>・ISO9001またはISO14001認証済のメーカーの製品であること</li> <li>・グリーン購入法に適合した製品であること</li> <li>・JOIFAガイドライン以上の保証期間があること</li> <li>・メーカー発行のカタログに掲載された製品であり、本公告開始時点で広く販売、公開されている既製品であること</li> <li>・期限内に確実に納入できることについて、メーカーからの「納入（供給）証明書」を提出できること</li> </ul> |     |    |                                                                                      | 「基準品」とは、本庁舎改修後の執務室はユニバーサルレイアウトを採用することから、什器のサイズ・機能・構造・JIS規格等の必須要件（下限基準）を統一するため、発注者が指定する什器をいう。<br>下記基準品以外の製品を提案する場合は、当該基準品と同等以上の指定要件をすべて満たしていることを示す証明書等を添付の上、同等品申請を行うこと。                                                                                                                |
| 1   | 執務用椅子               | <b>【サイズ】</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・脚幅（脚径）下限：680mm以上 / 上限：700mm程度</li> <li>・座幅 下限：480mm以上 / 上限：515mm程度</li> <li>・奥行 D550～720mm程度</li> <li>・高さ H940～1055mm程度</li> <li>・座高 SH420～550mm程度</li> <li>・背高 ハイバック（ヘッドレストなし）</li> </ul> <b>【素材】</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・背フレーム：強度のあるナイロン</li> <li>・座クッション：ウレタン</li> <li>・背座表面：ポリエステル製（布またはメッシュ素材）</li> </ul> ※布とメッシュの両方の素材が用意されている製品については、メッシュ素材を選択して提案することも可とする。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・脚部 強化ナイロン5本脚</li> <li>・脚部キャスター ナイロン双輪</li> </ul> | <b>【機能】</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・背もたれと座面の角度が20～25度の範囲でロックが可能であり、任意または4段階以上の位置で固定・解除ができること</li> <li>・背中や肩、腰の負担を軽減する機能が備えられており、健康に配慮した機構を有していること</li> </ul> （背もたれカーブの調整、ランバーサポートなどの機能を有していること） <ul style="list-style-type: none"> <li>・座面は、長時間の使用に耐えられるよう体圧を分散できるなどの配慮があること</li> <li>・座面の奥行は、50mm程度調整可能であること</li> <li>・座面の高さはガス式で上下調節が可能であること（調節範囲 90mm以上）</li> <li>・肘は可動式であり、上下、前後、左右角度それぞれの調整が可能であること</li> </ul>                         | 680 | 脚  |   | <div>コクヨ<br/>C06-W232CW-□□□□□□□</div> <div>オカムラ<br/>C685XW-□□□□</div> <div>イトーキ<br/>KG-137SA</div> <div>内田洋行<br/>5-378-207□</div>                                                                                                                                                     |
| 2   | 執務用机（両面）<br>アジャスター脚 | <b>【サイズ】</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・幅 W1200mm</li> <li>・奥行 D1200mm</li> <li>・高さ H720mm</li> </ul> ※上記と同一サイズであること<br><b>【素材】</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・天板：メラミン化粧板</li> <li>・エッジ：ABS樹脂またはこれに相当する素材</li> <li>・芯材：パーティクルボード</li> <li>・天板厚：20～25mm</li> <li>・脚：支柱：金属（焼付塗装）</li> <li>・脚ベース：金属（焼付塗装）</li> <li>・脚タイプ：アジャスタータイプ</li> <li>・配線ダクト：スチール（焼付塗装）</li> <li>・天板色：4色以上（木目含む）から選定可能</li> <li>・脚色：2色以上から選定可能</li> </ul>                                                                                | <b>【機能】</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・配線孔（配線の出し口）は天板の中心にあり、蓋を閉じた状態でも4方向から配線の出しが可能であること。</li> <li>・配線孔は、一般的な市販のモニターアーム（クランプ式）の据付けに対応していること</li> <li>・脚はアジャスタータイプで床不陸の調整が可能であること</li> <li>・天板裏の配線ダクトはOAタップ（1人につきコンセント3つ以上使用）等が収納可能であること</li> <li>・2台以上連結する場合、脚を内側に付け替えることにより下肢空間を有効に使用できるインセットに対応した仕様であること</li> <li>・最大積載重量は100kg以上であること</li> </ul>                                                                                             | 291 | 台  |  | <div>コクヨ<br/>SD-WFA1212□□□□□□NN+AWO-C07P-WH1・AWOA-CMK-1（ケーブルガイド+取付金具）</div> <div>オカムラ<br/>3Y2A4J-□□□□□+3Y90AA（樹脂カバー）+DD285Z-G□□□（ケーブルガイド）</div> <div>イトーキ<br/>JP-1212HWA1-□□+CGA-07TWN-□□（ケーブルガイド）</div> <div>内田洋行<br/>5-108-20□□+5-108-700<br/>（ケースウェイカバー）+6-640-3800（ケーブルガイド）</div> |



| No. | 品名                                      | サイズ・仕様                                                                                                                                                                          | 特記                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 数量  | 単位 | 製品画像                                                                                  | 基準品                                                            |
|-----|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 3   | 執務用机（片面）<br>※課長級                        | <b>【サイズ】</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・幅 W1400mm</li> <li>・奥行 D700mm</li> <li>・高さ H720mm</li> </ul> ※上記と同一サイズであること                                                | <b>【機能】</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・配線の取出し口は天板片側長辺の中心にあり、蓋を閉じた状態でも3方向から配線の取出しが可能であること。</li> <li>・一般的な市販のモニターアーム（クランプ式）の据付けに対応していること</li> <li>・天板裏の配線ダクトはOAタップ（コンセント 3 つ以上使用）等が収納可能であること</li> <li>・脚はアジャスタータイプで床不陸の調整が可能であること</li> <li>・2 台以上連結する場合、脚を内側に付け替えることにより下肢空間を有効に使用できるインセットに対応した仕様であること</li> </ul> | 40  | 台  |    | コクヨ<br>SD-WFA147□□□□□N3+AWO-C07P-WH1・AWOA-CMK-1（ケーブルガイド+取付金具）  |
|     |                                         |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |    |                                                                                       | オカムラ<br>3Y2A3H□□□□+ 3 Y90AE（樹脂カバー）+ DD285Z-G□□□（ケーブルガイド）       |
|     |                                         |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |    |                                                                                       | イトーキ<br>JP-1407HWA-□□+CGA-07TWN-□□（ケーブルガイド）                    |
|     |                                         |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |    |                                                                                       | 内田洋行<br>5-108-33□□+6-640-3800（ケーブルガイド）                         |
| 4   | 執務用机（片面）<br>※部長秘書用                      | <b>【サイズ】</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・幅 W1200mm</li> <li>・奥行 D600mm</li> <li>・高さ H720mm</li> </ul> ※No.1 執務用椅子とセットで使用するので、着座時に干渉しないこと<br>※上記と同一サイズであること          | <b>【機能】</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・配線の取出し口は天板片側長辺の中心にあり、蓋を閉じた状態でも3方向から配線の取出しが可能であること</li> <li>・一般的な市販のモニターアーム（クランプ式）の据付けに対応していること</li> <li>・天板裏の配線ダクトはOAタップ（コンセント 3 つ以上使用）等が収納可能であること</li> <li>・脚はアジャスタータイプで床不陸の調整が可能であること</li> <li>・2 台以上連結する場合、脚を内側に付け替えることにより下肢空間を有効に使用できるインセットに対応した仕様であること</li> </ul>  | 4   | 台  |    | コクヨ<br>SD-WFA126SAAMAWN3+AWO-C07P-WH1・AWOA-CMK-1（ケーブルガイド+取付金具） |
|     |                                         |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |    |                                                                                       | オカムラ<br>3Y2A3J+ 3 Y90AE（樹脂カバー）+ DD285Z-G□□□（ケーブルガイド）           |
|     |                                         |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |    |                                                                                       | イトーキ<br>JP-1206HWA-□□+CGA-07TWN-□□（ケーブルガイド）                    |
|     |                                         |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |    |                                                                                       | 内田洋行<br>5-108-30□□+6-640-3800（ケーブルガイド）                         |
| 5   | キャスター付き<br>ワゴン<br>（A4×2段<br>浅底ペントレイ引出し） | <b>【サイズ】</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・幅 W390~400mm程度</li> <li>・奥行 D580~600mm程度</li> <li>・高さ H650mm程度</li> </ul> ※「2 執務室用机（一般職）」、「3 執務室用机（管理職）」の机の下に収納可能なサイズであること | <b>【機能】</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・A4収納引出 2 つ、ペントレイが一体となったワゴンであること</li> <li>・引出しの収納容量を確保するため薄型キャスター、かつロック機構付きであること</li> <li>・A4収納引き出しは地震時の飛び出し防止に配慮したラッチ機構を標準装備していること</li> <li>・内筒の交換が可能な内筒交換キーステムを装備し、キー管理が可能であること</li> </ul>                                                                             | 526 | 台  |  | コクヨ<br>DGT-FT3Y46-SAW1                                         |
|     |                                         |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |    |                                                                                       | オカムラ<br>DNC1CX-Z975                                            |
|     |                                         |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |    |                                                                                       | イトーキ<br>CZR-046MPCSB-W9                                        |
|     |                                         |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |    |                                                                                       | 内田洋行<br>5-118-5310                                             |

| No. | 品名                                                    | サイズ・仕様                                                                                                                                                                                         | 特記                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 数量  | 単位  | 製品画像                                                                                  | 基準品                                                          |
|-----|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 6   | 3枚引き違い戸<br>保管庫<br>(H1050mm)<br>※下置き(天板+<br>ベース付属)     | <b>【サイズ(本体の外寸)】</b><br>・幅 W900mm<br>・奥行 D450mm<br>・高さ H1050mm程度<br>※ベース: H50-60mm程度<br>※天 板: t15-20mm程度<br><br><b>【素材】</b><br>・本体・扉: スチール(焼付塗装)またはこれに相当する素材<br>・取手: 樹脂製<br>・本体色: 白<br>・天板色: 木目 | <b>【機能】</b><br>・3枚引き違い戸<br>・A4サイズ3段収納<br>・開口寸法: 500mm以上<br>・可動棚板2枚<br>・ベース、天板あり<br>・シリンダー錠(内筒交換可)<br>・ラッチ機構(これに相当する機構を含む)を備えていること<br>・レイアウトに応じて壁固定・床固定・連結などの転倒防止対策が行えること<br>・ユニバーサルデザインへ対応した大型の取手であること                                                                                                                                                                                                    | 113 | セット |    | コクヨ<br>BWU-HD359 SAWN+<br>BWUB-S9SAW+BWUT-W9MT1NN            |
|     |                                                       |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |     |                                                                                       | オカムラ<br>4B43ZL-ZA75+4B92ZZ-ZA75<br>+4B11AZ-MK                |
|     |                                                       |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |     |                                                                                       | イトーキ<br>H1-M1090RSS1+H1A-M0690BA<br>+HTRA-029TT              |
|     |                                                       |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |     |                                                                                       | 内田洋行<br>5-825-4102+5-821-8822+<br>5-858-6033                 |
| 7   | 3枚引き違い戸保管<br>庫(H2100mm)<br>※下置き(ベース+<br>転倒防止金具付<br>属) | <b>【サイズ】</b><br>・幅 W900mm<br>・奥行 D450mm<br>・高さ H2100mm程度<br>※ベース: H50-60mm程度<br><br><b>【素材】</b><br>・本体・扉: スチール(焼付塗装)またはこれに相当する素材<br>・取手: 樹脂製<br>・本体色: 白                                        | <b>【機能】</b><br>・3枚引き違い戸<br>・A4サイズ6段収納<br>・開口寸法: 500mm以上<br>・可動棚板5枚<br>・ベースあり<br>・シリンダー錠(内筒交換可)<br>・ラッチ機構(これに相当する機構を含む)を備えていること<br>・レイアウトに応じて壁固定・床固定・連結などの転倒防止対策を行うこと<br>・ユニバーサルデザインへ対応した大型の取手であること                                                                                                                                                                                                        | 54  | セット |    | コクヨ<br>BWU-H389 SAWNN<br>+BWUB-S9SAW<br>+PE-L52N(壁固定金具2ケセット) |
|     |                                                       |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |     |                                                                                       | 内田洋行<br>5-821-5752+5-821-8822<br>+1-085-2273                 |
| 8①  | ビジネスセーバー<br>※基本<br>(スライド書庫)                           | <b>【サイズ(本体の外寸)】※基本</b><br>・幅 W1840mm程度<br>・奥行 D950mm<br>・高さ H2265mm程度<br><br><b>【素材】</b> 以下素材と同等以上であること<br>・本体・スチール(焼付塗装)またはこれに相当する素材<br>・走行レールおよびベース(台車)部: 高剛性スチール(鋼材)または一<br>体型金属構造          | <b>【機能】</b><br>・前後の収納庫が連動してスムーズにスライドし、限られたスペースで最大の通路幅・収納効率を確保できる「2列セーバー<br>(複式スライド)」構造であること。<br>・棚板1枚の耐荷重は50kg以上あること<br>・ベアリング入りの車輪および高精度の専用レールを採用し、多量の書類を収納した状態(満載時)であっても、軽い力で滑<br>らかに走行・操作できること。<br>・扉はスッキリとした空間を演出する「フラットデザインの両開き扉」とし、ラッチ機構(地震時の収納物飛び出し防止機<br>能)を備えていること。<br>・保管物の機密性を担保するため、シリンダー錠等による施錠管理が可能であること。<br><br><b>【事前調査・打合せ】</b><br>受注者は契約後速やかに設置場所の実測を行い、床面の耐荷重の確認及び搬入経路について発注者と協議を行うこと。 | 5   | 台   |    | コクヨ<br>・SMU-S89SAWN3                                         |
|     |                                                       |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |     |                                                                                       | オカムラ<br>・4P52BF-ZA75                                         |
|     |                                                       |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |     |                                                                                       | イトーキ<br>・2連 H1T-2 2 MMHL-□□                                  |
|     |                                                       |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |     |                                                                                       | 内田洋行<br>・5-843-1202                                          |
| 8②  | ビジネスセーバー<br>※増速<br>(スライド書庫)                           | <b>【サイズ(本体の外寸)】※増速</b><br>・幅 W920mm程度<br>・奥行 D950mm<br>・高さ H2265mm程度<br><br><b>【素材】</b> 以下素材と同等以上であること<br>・本体・スチール(焼付塗装)またはこれに相当する素材<br>・走行レールおよびベース(台車)部: 高剛性スチール(鋼材)または一<br>体型金属構造           | <b>【機能】</b><br>・前後の収納庫が連動してスムーズにスライドし、限られたスペースで最大の通路幅・収納効率を確保できる「2列セーバー<br>(複式スライド)」構造であること。<br>・棚板1枚の耐荷重は50kg以上あること<br>・ベアリング入りの車輪および高精度の専用レールを採用し、多量の書類を収納した状態(満載時)であっても、軽い力で滑<br>らかに走行・操作できること。<br>・扉はスッキリとした空間を演出する「フラットデザインの両開き扉」とし、ラッチ機構(地震時の収納物飛び出し防止機<br>能)を備えていること。<br>・保管物の機密性を担保するため、シリンダー錠等による施錠管理が可能であること。<br><br><b>【事前調査・打合せ】</b><br>受注者は契約後速やかに設置場所の実測を行い、床面の耐荷重の確認及び搬入経路について発注者と協議を行うこと。 | 32  | 台   |  | コクヨ<br>・SMU-CS89SAWN3                                        |
|     |                                                       |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |     |                                                                                       | オカムラ<br>・4P51BF-ZA75                                         |
|     |                                                       |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |     |                                                                                       | イトーキ<br>1連 H1T-21MMHL-□□                                     |
|     |                                                       |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |     |                                                                                       | 内田洋行<br>・5-843-1203                                          |



※各什器の色は入札後、発注者より指定する。

【別紙2】ABW・その他什器

| No. | 品名         | サイズ・仕様                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 特記                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 数量 | 単位 | 参考画像                                                                                | 参考品                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |            | <b>【共通事項】サイズ、素材・耐久性、セット什器の取扱い</b><br>・多くのメーカーで共通規格が存在する一般的な什器（会議テーブル等）は、サイズや規格を統一して設定するが、その他の什器については、レイアウトや働き方に影響しないサイズ・機能等の要件を設定しているので、同等品と認められる製品を選定すること<br>・素材・耐久性は右記参考品と概ね同等であること<br>・会議テーブル・イス等のセット什器（例：11①及び11②）は、メーカーの同異にかかわらずデザインの統一性を図ること。また、使用上の支障を防ぐため、同一メーカー品で統一するか、別メーカー品を組み合わせる場合は事前にその適合性を確認した上で適した製品を選定すること。 | <b>【共通特記事項】品質・保証期間等</b><br>・JOIFAの安全基準ガイドラインに準拠していること（外国製品の場合は、同ガイドライン中の安全性評価基準について当該国の試験等で認められた製品とすることができること（証明書類を要提出））<br>・JIS規格（日本工業規格）に対応した製品であること（JOIFAの会員でない場合）<br>・ISO9001またはISO14001認証済のメーカーの製品であること<br>・グリーン購入法に適合した製品であること<br>・JOIFAガイドライン以上の保証期間があること<br>・メーカー発行のカatalogに掲載された製品であり、本公告開始時点で広く販売、公開されている既製品であること                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |    |                                                                                     | 「参考品」とは、多様な働き方を導入するためのABW対応什器、その他什器（別紙1以外の什器）として、参考例を示すものである。<br>下記参考品以外の製品を提案する場合は、当該参考品と概ね同等の仕様、機能等を有していることを示すの証明書類等を添付の上、同等品申請を行うこと。                                                                                           |
| 9   | 防音ブース（1人用） | <b>【サイズ】</b><br>・幅 W1100mm～1200mm<br>・奥行 D1100mm～1200mm<br>・高さ H2310mm～2435mm<br><br><b>【素材・耐久性】</b> 以下と同等以上であること<br>・本体表面材：スチール<br>・ガラス（ドア部）：合わせガラス又は強化ガラス<br>・天井・パネル：グラスウール<br>・天板：メラミン化粧板<br>・ソファ：背座クロス張り、ウレタンフォーム                                                                                                        | ①主たる構成部材に不燃材を採用していること。<br>②フルクローズ型のWEB会議ブースであること。<br>③ブース内の圧迫感の軽減・外部から使用状況が判別できるよう、扉を含む二面がガラスパネルであること。<br>④ブース内に天板を設置すること、また天板の寸法はW800×D400mm程度とすること、また天板の取付高さは床からH=700-720mm程度とすること。<br>⑤ブース内にソファを設置すること、またソファのワイド寸法は900mm程度とすること<br>⑥熱感知式消火器が設置されていること<br>⑦換気量が約40秒/回程度の換気ファンを有すること<br>⑧ブース内の空気循環と温度上昇抑制に配慮して、換気ファンで室内に空気を吸気し、自然排気によって室外へ排気する構造になっていること<br>⑨強化ガラス又は合わせガラスを使用していること、また内装パネルにグラスウールを充填すること<br>⑩LEDダウンライトを有すること。<br>⑪照明と喚起ファンは人感センサーによってON／OFFすること<br>⑫天板上に電源2口以上・USB給電1口以上・ダウンライトの調光ダイヤルを有すること。<br>⑬鍵は外側シリンダー、内側サムターン錠タイプであること。<br>⑭アジャスター付きであること、また床固定金具付きで、耐震や安全性に配慮されていること。<br>⑮安全性に配慮し、電気用品安全法（PSE）取得していること。<br>⑯震度6強の耐震試験が実施済みであること<br>⑰オプションのディスプレイ取付金具でディスプレイの設置が可能であること<br>⑱ディスプレイ取付金具はVESA規格に対応していること<br>⑲本体色は2種類以上の中から選べること<br>⑳ソファ色は2色以上から選択可能であること<br>㉑消火剤使用期限満了前に、消火剤交換時期や交換すべき消火剤仕様等について、発注者に事前周知するなど、所要のフォローを行うこと。 | 2  | 台  |  | <p>コクヨ<br/>PWP-TF11GL1-BKC392</p> <p>オカムラ<br/>本体4WC1WEZK25+<br/>天板4WC2BB+ ドアハンドル4WCC1Y-A119+<br/>ソファMS60BE+マルチコンセントユニット<br/>DD84EG</p> <p>イトーキ<br/>本体 FBF-SGYLK+ソファFBFA-1SFC-C4+<br/>4口コンセントCZRA-400U×1+<br/>USB2口CZRA-002U×1</p> |


| No.     | 品名                                   | サイズ・仕様                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 特記                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 数量 | 単位 | 参考画像                                                                                | 参考品                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |
|---------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10      | 防音ブース（4人用）                           | <p>【サイズ】</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・ 幅 W2000mm～2200mm</li><li>・ 奥行 D1400mm～1600mm</li><li>・ 高さ H2310mm～2435mm</li></ul> <p>【素材・耐久性】以下と同等以上であること</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・ 本体表面材：スチール</li><li>・ ガラス（ドア部）：合わせガラス又は強化ガラス</li><li>・ 天井・パネル：グラスウール</li><li>・ 天板：メラミン化粧板</li><li>・ ソファ：背座クロス張り、ウレタンフォーム</li></ul> | <p>①主たる構成部材に不燃材を採用していること。</p> <p>②フルクローズ型のWEB会議ブースであること。</p> <p>③ブース内の圧迫感の軽減・外部から使用状況が判別できるよう、扉を含む二面がガラスパネルであること。</p> <p>④ブース内に天板を設置すること、また天板の寸法はW1170×D800mm程度とすること、また天板の取付高さは床からH=700-720mm程度とすること。</p> <p>⑤ブース内にソファを設置すること、またソファのワイド寸法は1300mm程度とすること</p> <p>⑥熱感知式消火器が設置されていること</p> <p>⑦換気量が約40秒/回程度の換気ファンを有すること</p> <p>⑧ブース内の空気循環と温度上昇抑制に配慮して、換気ファンで室内に空気を吸気し、自然排気によって室外へ排気する構造になっていること</p> <p>⑨強化ガラス又は合わせガラスを使用していること、また内装パネルにグラスウールを充填すること</p> <p>⑩LEDダウンライトを有すること。</p> <p>⑪照明と喚起ファンは人感センサーによってON／OFFすること</p> <p>⑫天板上に電源 2 口以上・USB給電 1 口以上・ダウンライトの調光ダイヤルを有すること。</p> <p>⑬鍵は外側シリンダー、内側サムターン錠タイプであること。</p> <p>⑭アジャスター付きであること、また床固定金具付きで、耐震や安全性に配慮されていること。</p> <p>⑮安全性に配慮し、電気用品安全法（PSE）取得していること。</p> <p>⑯震度 6 強の耐震試験が実施済みであること</p> <p>⑰オプションのディスプレイ取付金具でディスプレイの設置が可能であること。</p> <p>⑱ディスプレイ取付金具はVESA規格に対応していること</p> <p>⑲本体色は 2 種類以上の中から選べること</p> <p>⑳ソファ色は 2 色以上から選択可能であること</p> <p>㉑消火剤使用期限満了前に、消火剤交換時期や交換すべき消火剤仕様等について、発注者に事前周知するなど、所要のフォローを行うこと。</p> | 2  | 台  |  | <p>コクヨ<br/>PWP-TF24GL1-BKCT72</p> <p>オカムラ<br/>本体4WC1WKZK25+<br/>天板4WC2CJ+ ドアハンドル4WCC1Y-A119+<br/>ソファMS60BG×2+マルチコンセントユニット<br/>DD84EG</p> <p>イトーキ<br/>本体 FBF-LGLK+<br/>ソファFBFA-4SFC-C4× 2 +<br/>4口コンセントCZRA-400U×1+<br/>USB2口CZRA-002U×1</p> |                                                                                                                                              |
| 11<br>① | 会議テーブル4014<br>（収用委員会用）<br>※11②とセット使用 | <p>【サイズ】（本体+増速）</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・ 幅 W4000mm</li><li>・ 奥行 D1400-1500mm</li><li>・ 高さ H720mm</li></ul> <p>【外観】</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・ 外部有識者で構成する委員用の会議テーブルのため、重厚感のあるデスク、色を有すること</li></ul>                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"><li>・ 本体に増速を連結して完成させること</li><li>・ 天板のエッジは船底であること</li><li>・ 天板の表面仕上げは木目柄など24色のクラフテック特殊シート柄から選択できること。</li><li>・ 脚は天板と同色・同柄のクラフテック特殊シート貼加工であること。</li><li>・ 配線カバーは両側からの開閉が可能であり、ゆっくりと閉まるソフトクローズ機構付がついていること。</li><li>・ 天板、脚と同色・同柄であること。</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 1  | セット                                                                                 |  <p>※脚、配線カバーは任意で変更可能</p>                                             | <p>コクヨ<br/>・ DSNT-ADF2014-CC34× 1<br/>・ DSNT-AJF2014-CC33× 1<br/>・ DSNU-S201-CC33× 2<br/>・ DSNF-SW72-M2× 1</p> <p>オカムラ<br/>3G20AD+3G20BD</p> |

| No.     | 品名                              | サイズ・仕様                                                                                                                                                                                                                                                     | 特記                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 数量 | 単位   | 参考画像                                                                                | 参考品                                                                      |
|---------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 11<br>② | 会議用イス<br>(収用委員会用)<br>※11①とセット使用 | <b>【サイズ】</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・幅 W710mm程度</li> <li>・奥行 D600mm程度</li> <li>・高さ H965mm程度</li> <li>・座高 SH420～510mm程度</li> </ul> <b>【外観】</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・外部有識者で構成する委員用の会議テーブルのため、重厚感のあるデスク、色を有すること</li> </ul> | <b>【機能】</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・20度以上のロックングが可能であること</li> <li>・ロックング反力が使用者の体格に合わせて調節される体重感知式のロックング機構を搭載していること</li> <li>・ロックング反力を調節する機能を備えていること</li> <li>・リクライニングの範囲の調整が4段階以上可能であること</li> <li>・ロックングは背もたれにもたれと、連動して座が動く背座連動ロックングであること</li> <li>・ロックングの初期位置固定が行えること</li> <li>・座の前方に荷重を加えると座面が前傾するなど体圧を分散させる機能を有すること</li> <li>・座り心地や経年劣化に配慮し、最も厚い部分が70mm以上とすること</li> <li>・座面の奥行きが50mm程度調整可能であること</li> <li>・座面の高さが90mm程度調整可能であること</li> <li>・可動肘を有し、前後50mm、角度30度以上、上下100mm以上の調整が可能であること</li> </ul> ※使用方法などの説明カードなどを作成し、納品時に取り付けること（内容は担当者と事前に打合せをすること） |    | 7 脚  |  | <div>コクヨ<br/>C08-B230C (W・U)</div> <div>オカムラ<br/>CA97BR-FS□□</div>       |
| 12<br>① | 会議テーブル186<br>※12③とセット使用         | <b>【サイズ】</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・幅 W1800mm</li> <li>・奥行 D600mm</li> <li>・高さ H720mm</li> <li>・天板形状：矩形</li> </ul> ※上記と同一サイズであること                                                                                                         | <b>【機能】</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・天板：折りたたんで平行スタッキングが可能であること</li> <li>・脚（機能）：キャスター又はリフトロックキャスター付きであること、かつ、ストッパー付きであること</li> <li>・幕板付であること</li> <li>・同じ会議テーブルを並べて使用する際、デスク同士の高低差がなくフラットであること</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 28 台 |  | <div>コクヨ<br/>FLF-K1806MPS □□□□</div> <div>イトーキ<br/>THN-186KS1-□□□□</div> |
| 12<br>② | 会議テーブル156<br>※12③とセット使用         | <b>【サイズ】</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・幅 W1500mm</li> <li>・奥行 D600mm</li> <li>・高さ H720mm</li> <li>・天板形状：矩形</li> </ul> ※上記と同一サイズであること                                                                                                         | <b>【機能】</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・天板：折りたたんで平行スタッキングが可能であること</li> <li>・脚（機能）：キャスター又はリフトロックキャスター付きであること、かつ、ストッパー付きであること</li> <li>・幕板付であること</li> <li>・同じ会議テーブルを並べて使用する際、デスク同士の高低差がなくフラットであること</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 4 台  |  | <div>コクヨ<br/>FLF-K1506MPS □□□□</div> <div>イトーキ<br/>THN-156KS1-□□□□</div> |
| 12<br>③ | 会議用イス<br>※12①及び12②とセット使用        | <b>【サイズ】</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・幅 W560mm程度</li> <li>・奥行 D540mm程度</li> <li>・高さ H790mm程度</li> </ul>                                                                                                                                     | <b>【機能】</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・肘付き・キャスター付きであること</li> <li>・座面・背面：クッションであること</li> <li>・収納：座面を跳ね上げて水平スタック収納することができること。</li> <li>・メモ台：無し</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 92 脚 |  | <div>コクヨ<br/>CK-M722E6□□□□-VNN</div> <div>イトーキ<br/>KLD-325PV</div>       |

| No.     | 品名                             | サイズ・仕様                                                                                                                            | 特記                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 数量 | 単位 | 参考画像                                                                                  | 参考品                                                 |
|---------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 13<br>① | フレキシブルミーティングテーブル<br>※13②とセット使用 | 【サイズ】<br>・幅 W900mm<br>・奥行 D900mm<br>・高さ H720mm<br>・天板形状：矩形<br>※上記と同一サイズであること                                                      | 【機能】<br>・脚4本ともにキャスター付きで、容易にレイアウトを変更でき、かつ、周囲に配慮した消音モデルであること。<br>・天板裏にはビーム（梁）がなく、広い下肢空間を有していること                                                                                                                                                                                                                                                        | 24 | 台  |    | コクヨ<br>TAN-MS0909MC-39391<br><br>イトーキ<br>AF-0909HNC |
| 13<br>② | フレキシブルミーティングチェア<br>※13①とセット使用  | 【サイズ】<br>・幅 555mm程度<br>・奥行 500mm程度<br>・高さ 780mm程度                                                                                 | 【機能】<br>・脚4本ともにキャスター付きで、容易にレイアウトを変更でき、かつ、周囲に配慮した消音モデルであること。<br>・長時間の仕様でも疲労感の少ないよう座り心地に配慮していること<br>・水平スタック（ネスティング）収納が可能であること                                                                                                                                                                                                                          | 59 | 脚  |    | コクヨ<br>K01-Z211CU-E2G2E21<br><br>イトーキ<br>KLD-315PV  |
| 14<br>① | 会議テーブル189                      | 【サイズ】<br>・幅 W1800mm<br>・奥行 D900mm<br>・高さ H720mm<br>・天板形状：矩形<br>※上記と同一サイズであること                                                     | 【機能】<br>・キャスター付きで移動させやすい仕様であること（目立ちにくい低床キャスターが望ましい）<br>・天板には配線ボックスまたはコンセントを有すること                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10 | 台  |    | コクヨ<br>MT-V189BP81MT1-C<br><br>オカムラ<br>87AHFM       |
| 14<br>② | 健康促進型ワークチェア                    | 【サイズ】<br>・座幅 460-500mm程度<br>・奥行 D500～650mm程度<br>・高さ H750～1000mm程度<br>・座高 SH425～540mm程度（上下昇降機能あり）<br>・ヘッドレスト無し<br>・肘付き<br>・キャスター付き | 【機能】<br>・利用者の体格や動作による体重移動を自動的に感知し、事前のロッキング調整や手動レバーによるロック固定・解除操作を行うことなく、背もたれ及び座面が利用者の動作に合わせて自動で連動・追従する機構を有すること。<br>・PC作業等における前傾姿勢を検知し、利用者の前屈動作に連動して座面が自動的に前方へ適度な角度で傾斜し、適正な前傾作業姿勢を保持・サポートする機構を有すること（自動前傾サポート機能）。<br>・着座状態でのストレッチ・ひねりを制限せず、長時間同じ姿勢になることを防止する健康促進機能を有すること。<br>・背座の張地は複数色から選択できること<br>※使用方法などの説明カードなどを作成し、納品時に取り付けること（内容は担当者と事前に打合せをすること） | 5  | 脚  |    | コクヨ<br>CR-GW3201E1<br><br>イトーキ<br>G825SDM1          |
| 15<br>① | 円形ハイテーブル<br>※15②とセット使用         | 【サイズ】<br>・Φ750mm<br>・高さ H1000mm                                                                                                   | 【機能】<br>・テーブル中央部に脚のある単柱脚タイプであること<br>・木目から天板色が選択できること<br>・脚色は複数色から選択できること                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5  | 台  |   | コクヨ<br>TFK-SC0707HM-SAT13<br><br>オカムラ<br>87ACBE     |
| 15<br>② | スイング脚スツール<br>※15①とセット使用        | 【サイズ】<br>・幅 W350-430mm程度<br>・奥行 D345mm程度<br>・高さ：調整可能であること                                                                         | 【機能】<br>・スイング脚を備え、立つと座るの中間的な姿勢でさまざまな動きにフィットする仕様であること。<br>※（日本人の体系を考慮した設計であること）<br>・計量で持ち運びが容易であること                                                                                                                                                                                                                                                   | 10 | 台  |  | コクヨ<br>K15-Z8-E1KA0T1<br><br>オカムラ<br>L122EVシリーズ     |

| No.     | 品名                                   | サイズ・仕様                                                                                                  | 特記                                                                                                                                                                                                                                             | 数量 | 単位   | 参考画像                                                                                  | 参考品                                                                                                        |
|---------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16<br>① | ハイカウンターテーブル<br>(基本のみ)<br>※16③とセット使用  | 【サイズ】<br>・幅：W1800mm程度（基本及び増連）<br>・奥行：D600mm程度（基本及び増連）<br>・高さ：H1000mm程度（基本及び増連）<br>・天板奥行：450mm程度（基本及び増連） | 【機能】<br>・テーブルの机上面はノートPCでの作業がしやすいよう、天板の奥行きが450mm程度あること<br>・配線トレイを天板奥側に装備していること<br>・天板下に配線用ダクトを装備していること                                                                                                                                          |    | 1台   |    | コクヨ<br>IRG-D1804HTM-6AY31<br><br>イトーキ<br>JL-1805GLBS                                                       |
| 16<br>② | ハイカウンターテーブル<br>(基本+増連)<br>※16③とセット使用 | 【サイズ】<br>・幅：W1800mm程度（基本及び増連）<br>・奥行：D600mm程度（基本及び増連）<br>・高さ：H1000mm程度（基本及び増連）<br>・天板奥行：450mm程度（基本及び増連） | 【機能】<br>・テーブルの机上面はノートPCでの作業がしやすいよう、天板の奥行きが450mm程度あること<br>・配線トレイを天板奥側に装備していること<br>・天板下に配線用ダクトを装備していること                                                                                                                                          |    | 1セット |    | コクヨ<br>(基本) RG-D1804HTM-6AY31+ (増連) IRG-J1804HTM-6AY31×1<br><br>イトーキ<br>(基本) JL-1805GLBS+ (増連) JL-1805TLBS |
| 16<br>③ | ハイトタイプチェア                            | 【サイズ】<br>・幅 W400-550mm程度<br>・奥行 D500mm程度<br>・高さ H1000mm程度<br>・座面高 SH750mm程度（ハイトチェアタイプ）                  | 【機能】<br>・背もたれ：あり<br>・座面：クッションタイプ                                                                                                                                                                                                               |    | 6脚   |    | コクヨ<br>K05-B13C-G2T7MY31<br><br>イトーキ<br>KLL-123C                                                           |
| 17<br>① | ワークソファ                               | 【サイズ】<br>・幅 W2000-2400mm程度<br>・奥行 D600-700mm程度<br>・高さ H700-1000mm程度<br>・座面高 SH400-480mm程度               | 【機能】<br>・背・肘はフレームへの差し込み式とし、取り外しや移動が容易にできること<br>・脚とフレームのセット位置の変更で、追加部材不要で座面高さの切り替えが可能であること。<br>・座面と背もたれはカバーのみを交換することで、永く使用できるものであること。<br>・使用用途にあわせて背もたれのタイプが変更可能であること。                                                                          |    | 1台   |    | コクヨ<br>NTK-WMA21L-6AE2E22<br><br>オカムラ<br>(本体) LB83AD×2+ (フレーム基本) LB83SD+ (フレーム連結) LB83TD                   |
| 17<br>② | 角型天板テーブル<br>※17①とセット使用               | 【サイズ】<br>・幅 W900mm<br>・奥行 D900mm<br>・高さ H720mm<br>※上記と同一サイズであること                                        | 【機能】<br>・ストッパー機能付きキャスターが備わっており、移動させやすいこと<br>・キャスターはつまずき防止のため薄型であることが望ましい。                                                                                                                                                                      |    | 2台   |    | コクヨ<br>MT-V99SAAMT1-CN<br><br>オカムラ<br>87ARAJ                                                               |
| 18      | 昇降ミーティングテーブル                         | 【サイズ】<br>・幅 W1800<br>・奥行 D900<br>※上記と同一サイズであること<br>・高さ H650～1250mm(±5%以内)                               | 【機能】<br>・電源コンセント付きであること<br>・アジャスター調整範囲8mm程度あること<br>・天板はH650mm以上H1250mm(±5%以内)の範囲で昇降し、任意の位置で固定が可能であること<br>・スイッチを操作することで、天板が電動で上下昇降すること<br>・昇降時に障害物に当たると、30mm程度戻る安全機能を搭載していること<br>・物の落下を防ぐ為、天板奥側にはこぼれ止めの立ち上がりが施されていること<br>・複数色（木目含む）から天板を選択できること |    | 1台   |  | コクヨ<br>DHA-KH1509-SAY11<br><br>オカムラ<br>342HFC                                                              |
| 19      | 昇降デスク                                | 【サイズ】<br>・幅 W1150mm(±5%以内)<br>・奥行 D675mm(±5%以内)<br>・高さ H1290mm程度                                        | 【機能】<br>・立ち姿勢、座り姿勢に対応できるよう天板が電動で昇降すること<br>・昇降範囲は天板高さ630mm～1290mm程度であること<br>・複数色（木目含む）から天板を選択できること                                                                                                                                              |    | 3台   |  | コクヨ<br>DSE-LSF1207B-SWT12<br><br>オカムラ<br>342AHE                                                            |

| No. | 品名                                                              | サイズ・仕様                                                                                                       | 特記                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 数量 | 単位  | 参考画像                                                                                  | 参考品                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20  | キャスター付き吸音パネル                                                    | 【サイズ】<br>・幅 W1200mm程度<br>・奥行 D700mm以内<br>・高さ H1800mm程度                                                       | 【機能】<br>・消音タイプのキャスター付き（ストッパー機能あり）で容易に動かせること<br>・オープンなオフィスの音環境に配慮し、吸音・遮音効果を有すること<br>・パネルを90度に並べた際にベースが干渉しない位置に設計されていること<br>・パネルのカラーバリエーションが豊富であること                                                                                                                                                   | 7  | 台   |    | <div> <div> <div>コクヨ</div> <div>PFR-SW11MN-6A□□1</div> </div> <div> <div>ITOKI</div> <div>FUA-1218AFC</div> </div> </div>                                                                                                        |
| 21  | スクリーンブース                                                        | 【サイズ】<br>・幅 W3310mm±5%<br>・奥行 D905mm±5%<br>・高さ H1415mm±5%<br>・パネル厚み 50～55mm±5%                               | ・コピーコーナーなどの囲いとして執務室内パーテーションとして使用するため、自立可能なブースであること<br>・脚にはアジャスターが付いており高さ調整が可能であること<br>・パネル色は2色以上から選定可能なこと                                                                                                                                                                                           | 6  | 台   |    | <div> <div> <div>コクヨ</div> <div>SN-TUL14WGNQ4NN</div> </div> <div> <div>オカムラ</div> <div>MN12HA×2（側面）+ MN22BA×2（両端）+ 連結材</div> </div> </div>                                                                                      |
| 22  | 多人数用ロッカー                                                        | 【サイズ】<br>・幅 W900mm<br>・奥行 D450mm<br>・高さ H1810mm～2100mm<br>・ベース高さ H60mm程度                                     | 【機能】<br>・引き手は、ユニバーサルデザイン対応とし大型のもので、指が4本程度入る寸法があること<br>・衣服等がひっかからないよう、扉の表面には突起物がないこと<br>・本体は、地震などによる収納物の飛び出しの危険性を低減するラッチ付きであること<br>・本体は、鍵付きであること。また、開閉が目視でわかるように施・解錠表示機能付きであること<br>・鍵は、シリンダー交換だけで鍵管理が容易に行える内筒交換キーであること<br>・本体は、レイアウトに応じて壁固定・床固定・連結などの転倒防止対策が行えること<br>・ハンガーパイプ付きであること<br>・棚板一枚つきであること | 10 | セット |    | <div> <div> <div>コクヨ</div> <div>・BWU-R89SAWN4・BWUB-S9SAW・PE-L51</div> </div> <div> <div>オカムラ</div> <div>4B27WF-ZA75+ベース4B92ZZ-ZA75+転倒防止金具 FHL002X-ZA75</div> </div> </div>                                                       |
| 23  | 3枚引き違い戸保管庫<br>(H915mm)<br>※下置き（天板+ベース<br>付属）（トレユニット<br>A4 深型付き） | 【サイズ（本体+トレユニットA4 深型付きの外寸）】<br>・幅 W900mm<br>・奥行 D450mm<br>・高さ H890～915mm<br>※ベース：H50-60mm程度<br>※天板：t15-20mm程度 | 【機能】<br>【3枚引き違い戸】<br>・A4サイズ（横）3段収納<br>・開口寸法：500mm以上<br>・可動棚板2枚<br>・シリンダー錠（内筒交換可）<br>・ラッチ機構（これに相当する機構を含む）を備えていること<br>【トレユニット】<br>・A4 深型3列9段トレイ<br>・シリンダー錠（内筒交換可）<br>・ラッチ機構（これに相当する機構を含む）を備えていること<br>・レイアウトに応じて壁固定・床固定・連結などの転倒防止対策が行えること<br>・ユニバーサルデザインへ対応した大型の取手であること<br>・ベース、天板あり（天板は作業台を兼ねる）       | 3  | セット |   | <div> <div> <div>コクヨ</div> <div>BWU-HD349 SAWN×1<br/>+BWU-PA249SAWN×1+BWUB-S9SAW×2<br/>+BWUT-WFB219MT1NN×1</div> </div> <div> <div>イトーキ</div> <div>H1-M0990RSS1-W9+H1-M0990KAH-W9+H1A-M0690BA-W9X2+JPP-2109N</div> </div> </div> |
| 24  | 組み込み型耐火庫<br>(H1050mm)<br>※下置き（天板+ベース<br>付属）                     | 【サイズ（本体の外寸）】<br>・幅 W800mm～900mm<br>・奥行 D450mm<br>・高さ H1100～1050mm<br>※ベース：H50-60mm程度<br>※天板：t15-20mm程度       | 【機能】<br>・本体扉は両開き扉<br>・内蔵金庫は1時間耐火<br>・ベース、天板あり<br>・シリンダー錠（内筒交換可）<br>・ラッチ機構（これに相当する機構を含む）を備えていること<br>・レイアウトに応じて壁固定・床固定・連結などの転倒防止対策が行えること<br>・ユニバーサルデザインへ対応した大型の取手であること                                                                                                                                | 3  | セット |  | <div> <div> <div>コクヨ</div> <div>BWU-SF59SAWNN+BWUB-S9SAW<br/>+BWUT-W9MT1NN</div> </div> <div> <div>イトーキ</div> <div>HFM-108HEN5</div> </div> </div>                                                                               |

| No. | 品名                              | サイズ・仕様                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 特記                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 数量 | 単位  | 参考画像                                                                                  | 参考品                                                                                                   |
|-----|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25  | オープン収納庫W450                     | <b>【サイズ（本体の外寸）】</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・幅 W450mm</li> <li>・奥行 D450mm</li> <li>・高さ H1050mm</li> </ul> ※ベース：H50-60mm程度<br>※天板：t15-20mm程度                                                                                                                                                  | <b>【機能】</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・オープン収納</li> <li>・A4サイズ3段収納</li> <li>・可動棚板2枚</li> <li>・ベース、天板あり</li> <li>・レイアウトに応じて壁固定・床固定・連結などの転倒防止対策が行えること</li> </ul>                                                                                                                  | 1  | セット |    | コクヨ<br>・BWU-K55SAW・BWUB-S5SAW<br>・BWUT-W5MT1NN<br><br>オカムラ<br>4B53HZ-ZA75 + 4B93ZZ-ZA75 + 4B11BZ-MX61 |
| 26  | オープン収納庫W900                     | <b>【サイズ（本体の外寸）】</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・幅 W900mm</li> <li>・奥行 D450mm</li> <li>・高さ H1050mm</li> </ul> ※ベース：H50-60mm程度<br>※天板：t15-20mm程度                                                                                                                                                  | <b>【機能】</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・オープン収納</li> <li>・A4サイズ3段収納</li> <li>・可動棚板2枚</li> <li>・ベース、天板あり</li> <li>・レイアウトに応じて壁固定・床固定・連結などの転倒防止対策が行えること</li> </ul>                                                                                                                  | 1  | セット |    | コクヨ<br>・BWU-K59SAW・BWUB-S9SAW<br>・BWUT-W9MT1NN<br><br>オカムラ<br>4B53ZZ-ZA75 + 4B92ZZ-Z75 + 4B11AZ-MX61  |
| 27  | プリンター台<br>（サイドワゴン）              | <b>【サイズ】</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・幅 W450mm程度</li> <li>・奥行 D530mm程度</li> <li>・高さ H600mm程度</li> </ul><br><b>【素材】</b> 以下素材と同等以上であること <ul style="list-style-type: none"> <li>・天板：メラミン化粧板</li> <li>・エッジ：ABS樹脂</li> <li>・芯材：パーティクルボード</li> <li>・脚素材：スチール、メラミン焼付塗装</li> <li>・キャスター付き</li> </ul> | <b>【機能】</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・キャスター付きであること</li> <li>・天板と底板付きであること</li> </ul>                                                                                                                                                                                          | 19 | 台   |    | コクヨ<br>HP-TT45 □□□□<br><br>イトーキ<br>TMW-74K                                                            |
| 28  | ハイトタイプ<br>キッチン<br>（壁固定金具<br>付属） | <b>【サイズ】</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・幅 W900-1000mm</li> <li>・奥行 D450-600mm</li> <li>・高さ H1800-2000mm</li> </ul>                                                                                                                                                                             | <b>【機能】</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・扉にはソフトダンパーを使用し、音を立てずに静かに開閉できること</li> <li>・天板上面にコードを通す配線ハッチを有し、電化製品のコードを収納できること</li> <li>・扉内部に2リットルのペットボトルが収納できること</li> </ul><br><b>【留意事項】</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・転倒防止のため、壁に固定する金具が附属していない場合はセットで納品すること。</li> </ul> | 11 | 台   |   | コクヨ<br>BKEK918AP16NN + PE-L1N<br><br>オカムラ<br>M8C8GA                                                   |
| 29  | ビジネスキッチン                        | <b>【サイズ】</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・幅 W900-1000mm</li> <li>・奥行 D450-600mm</li> <li>・高さ H900-1000mm</li> </ul>                                                                                                                                                                              | <b>【機能】</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・扉にはソフトダンパーを使用し、音を立てずに静かに開閉できること</li> <li>・天板上面にコードを通す配線ハッチを有し、電化製品のコードを収納できること</li> <li>・扉内部に2リットルのペットボトルが収納できること</li> </ul>                                                                                                            | 1  | 台   |  | コクヨ<br>BK-EK910AP16NN<br><br>オカムラ<br>M8C8AA                                                           |
| 30  | 傘立て                             | <b>【サイズ】</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・幅 W485mm程度</li> <li>・奥行 D322mm程度</li> <li>・高さ H465mm程度</li> </ul>                                                                                                                                                                                      | <b>【機能】</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・20～30本程度収納できること</li> <li>・傘収納部は隣の傘と干渉しにくいタイプであること</li> </ul>                                                                                                                                                                            | 10 | 台   |  | コクヨ<br>US-182SAW<br><br>イトーキ<br>VWF-351                                                               |

※各什器の色は入札後、発注者より指定する。