

調色関連機器 一式

	名称	数量
1	薬品棚	4
2	送風定温乾燥機	1
3	ポットミル回転台	1
4	デシケーター	2
5	電子はかり	3

## 設置に伴う条件等(全機器共通)

### ○導入作業全般に関すること

- 1 場所 おきなわ工芸の杜の指定の場所とする。
- 2 納入作業 担当者の立ち会いのもと、経路、通路の確保など必要な作業を行うこと(破損や汚れを防止する養生など)。
- 3 設置作業 装置の稼働に必要な工事(基礎、電気配線、給排水、吸排気、燃料等)は納入者の責任で行うこと、また、軽微な変更により生ずる作業に対応すること。
- 4 設置精度 機器の利用に係る安全性及び操作性が確保される設置精度を出すこと(水平垂直の確保、固定など必要な精度を適宜確保すること)。
- 5 破損など 納入者の責により生じた破損などの責任を負うこと(場所や他の物品など)。
- 6 試運転、操作 日時、所要時間は沖縄県商工労働部ものづくり振興課と調整の上決定し、必要な経費は受注者が負担すること(本物品の操作、調整および保守方法などの内容)。
- 7 取扱説明書 本物品の操作、調整および保守などが記載されたものを1部。

### ○サポート体制に関すること

- 1 無償保証対応 1年。本体および付属品の初期不良に対応可能な機種であること。
- 2 保守および修理 上記期間経過後も、本体及び付属品の保守および修理等について県内技術者が十分に対応できる機種であること。
- 3 部品供給 耐用年数(7~10年)の間、部品が調達できる機種であること。
- 4 対応方法 2~3について、依頼から7日以内に対応できる機器であること。

## 調色関連機器 一式

メーカー	機械名	型式	要求仕様	数量
指定なし	薬品棚	指定なし	参考機種 アズワン(株) N-90-OW 本体寸法 W900mm×D500mm×H1900mm 以内 有効内寸 W820mm×D340mm×H800mm/室 以上 室数 2室 重量 60kg 以内 棚板 4枚以上付属すること(標準付属含む) トレー 12個(標準付属品でも可) 付属品 標準付属一式 備考 扉は引き戸、鍵付きであること。	4
指定なし	送風定温乾燥機	指定なし	参考機種 アドバンテック東洋(株) DRM420DE 本体寸法 W650mm×D650mm×H850mm 以内 庫内寸法 W450mm×D450mm×H450mm以上 庫内容量 90L以上 重量 60kg 以内 電源 単相100V 1.2kw以内 使用温度範囲 40℃～270℃の範囲を調整可能なこと 温度調整精度 1℃以下 備考 棚板(対荷重量15kg以上)を2枚付属させること (標準付属品でも可) その他 観察窓を有すること	1
指定なし	ポットミル回転台	指定なし	参考機種 アズワン(株) ANZ-100S 本体寸法 W1000mm×D600mm×H500mm 以内 重量 50kg以内 電源 単相100V 能力 タイマー機能を有すること 300mmφのポットミルを2個同時に処理可能なこと 耐荷重 30kg以上×2 であること 適用ポットミル径 φ120～300mm 付属品 標準付属品一式に加え、セラミック製のポットミルを6個、 セラミックボール1直径φ10mmと直径φ15mmの各サイズ を1kg付属させること。 (付属品参考) セラミック(アルミナ)ポットミル 日陶科学(株) T-120 セラミック(アルミナ)ポットミル用ボール 日陶科学(株) K-10 φ10mm セラミック(アルミナ)ポットミル用ボール 日陶科学(株) K-15 φ15mm	1
指定なし	デシケーター	指定なし	参考機種 アズワン(株) DMX-600 本体寸法 W700mm×D800mm×H1800mm 以内 内寸法 W500mm×D600mm×H1500mm 以上 容量 550L以上 重量 150kg 以内 電源 単相100V 湿度調整 1～50%RHの範囲を設定可能なこと。 湿度センサー精度:±2%RH以内 付属品 棚板5枚を付属させること(標準付属品でも可) 標準付属品一式 備考 前面が窓ガラスとし、本体内部が確認可能なこと。 キャスター付きであること。	2
指定なし	電子はかり	指定なし	参考機種 アドバンテック東洋(株) MS403TS/00 本体寸法 W300mm×D400mm×H400mm 以内 重量 10kg以内 電源 単相100V 機能 :個数計数・統計・%計量・調合・チェック計量・合計・任意係数・動物計量・パッ ク計量・質量差測定を備えること。 秤量 420g以上 直線性 0.6mg以内 繰返し性 0.7mg以内 付属品 標準付属品一式	3